



AMORTECEDORES HONDA CITY 2009/...2014

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS



Porca aplicada nos modelos 2014/...

Porca flangeada aplicada nos modelos 2014/...



1

Com o veículo no solo, alivie a carga das porcas da haste dos amortecedores.



2

Com o veículo suspenso no elevador, remova os parafusos do flexível do freio e da manga do eixo.



3

Remova também as bieletas.



5

Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento da peça nova. Verifique também os demais componentes, como o suporte do amortecedor, a coifa, o batente e a mola. Se apresentarem desgastes, substitua-os. Dessa forma, todo o conjunto trabalhará na mesma condição. Para a montagem, efetue o processo inverso da desmontagem.

4

Retire o conjunto e prenda-o na morsa. Na bancada, coloque o encolhedor de molas e remova o suporte do amortecedor, a porca, o rolamento, o apoio de mola, a coifa, a mola, o batente e por fim, o calço inferior da mola.

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES TRASEIROS



1

Para ter acesso a fixação superior do amortecedor traseiro, rebata o banco traseiro e desguarneça as laterais esquerda e direita. Solte a porca de fixação do amortecedor.



2

Solte o parafuso de fixação inferior do amortecedor do braço longitudinal e remova o amortecedor.

3

Na bancada, remova as buchas de borracha, arruelas e a porca de fixação.



4

Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento da nova peça, e monte todos os componentes do conjunto na bancada, de acordo com a sequência correta. Em seguida, monte o conjunto no veículo.



5

O aperto dos parafusos do amortecedor traseiro deve ser feito utilizando um torquímetro, ajustado de acordo com as especificações da montadora, e com o veículo no solo, para evitar danos à bucha do amortecedor.

