



AMORTECEDORES CITROEN C4 2007...2014

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS



1

Remova os limpadores do para-brisa, desloque a guarnição de água.



2

Com o veículo no solo, alivie a carga da porca da haste do amortecedor.



3

Levante o veículo, remova a porca da bieleta e o parafuso da manga de eixo. Após esta operação, remova o conjunto completo e o leve para uma bancada.



4

Na bancada, coloque o encolhedor de molas e remova na ordem: porca, suporte do amortecedor, prato superior da mola, rolamento, calço da mola, mola, coifa da haste e batente. Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento e monte todas as peças do conjunto na bancada.



ATENÇÃO:

Posicione corretamente o ressalto do suporte do amortecedor para a frente do veículo.

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES TRASEIROS



1

Com o veículo no solo, alivie os parafusos das rodas.

2

Levante o veículo, retire as rodas e apoie o eixo em cavaletes para aliviar a tensão nos amortecedores. Após essa operação, retire os parafusos de fixação inferiores e superiores.

3

Remova o amortecedor e prenda-o na morsa. Solte a porca que prende o coxim e faça a substituição do amortecedor, efetuando em seguida o escorvamento da nova peça.

4

Após a montagem do conjunto na bancada, efetue o processo inverso no veículo.



NOTA:

O aperto do parafuso inferior do amortecedor traseiro deve ser feito com o veículo no solo para evitar danos à bucha do amortecedor.

