



AMORTECEDORES HYUNDAI SANTA FÉ 2007/...2009

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS



1

Com o veículo suspenso no elevador, remova a bivela.



2

Remova também o cabo do sensor ABS e os parafusos da manga de eixo.



3

Logo após, remova as porcas do suporte do amortecedor superior.



4

Retire o conjunto e prenda-o na morsa. Coloque o encolhedor de molas e remova a porca, a arruela, o suporte do amortecedor, o rolamento, o prato superior da mola e por fim o calço superior da mola.



5

Remova a mola, a coifa e o batente do amortecedor.



6

Por fim, retire o calço inferior da mola.

7

Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento. Verifique também os demais componentes como o suporte do amortecedor, a coifa e o batente. Se apresentarem desgastes, substitua-os. Dessa forma todo o conjunto trabalhará na mesma condição.



NOTA:

Atenção para a posição correta do suporte do amortecedor e do prato superior da mola. O furo de encaixe do calço deve ficar voltado para a manga de eixo e o furo do prato do suporte do amortecedor voltado para o motor.

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES TRASEIROS

1

Levante o veículo, retire as rodas e apoie o eixo com cavaletes para aliviar a tensão no amortecedor.

2

Retire a porca de fixação inferior e o defletor do amortecedor.



3

Retire o parafuso de fixação superior do amortecedor.

4

Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento e monte todas as peças do conjunto de acordo com a sequência correta dos componentes e, em seguida, monte o conjunto no veículo.

